



### TECHNISCHES DATENBLATT

## AR 513

			Toleranz +/-	Norm
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>AR 513</b>			
<b>Fertiggewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	185		5%	DIN EN 12127
<b>Appreturauflage (g/m<sup>2</sup>)</b>	32		5%	DIN EN 12127
<b>Lichte Maschenweite (mmxmm)</b>	<b>Kette</b>	<b>Schuss</b>		
	15,33	13,33	0,2	DIN EN 12127
<b>Einstellung (Fäden/10 cm)</b>	6	6	0,5	
<b>Zugfestigkeit (N/5 cm)</b>				
Ausgangsfestigkeit	1850	1850		DIN EN ISO 13934-1
<b>Dehnung (%)</b>	3,5	3,6		
<b>Beschichtungstype</b>	PVAC			
<b>Bindung</b>	Dreher			DIN 61101-1 + DIN ISO 9354
<b>Standardabmessung (cmxm)</b>	100	50		
<b>SGF</b>	50310	<b>Version-No.</b>	41513091215	



Unsere Anwendungsempfehlungen basieren auf Erfahrungswerten. Eine Haftung aufgrund dieser Empfehlungen wird ausgeschlossen. Die Prüfung der Eignung unserer Artikel für Ihren Anwendungsbereich obliegt Ihnen als Kunde. Änderungen der technischen Werte, Abbildungen und Textpassagen behalten wir uns vor. Ältere Versionen werden durch diese neue Version ersetzt.



TECHNISCHES DATENBLATT

**AR 513**

<b>Aufmachung</b>	Toleranz +/-	
<b>Farbe</b>	schwarz	
<b>Papphülse</b>	1005x76x3	
<b>Kante</b>		
<b>Überlappungsfaden</b>		
<b>Verpackung</b>		
<b>Rollengewicht (kg)</b>	9,25	+/-5%
<b>Palettgewicht (kg)</b>	138,75	+/-5%
<b>Menge pro Einheit</b>		
Rollen pro Karton	15	
Rollen pro Palette	15	
Karton pro Palette	1	
<b>Kartonabmessung (LxBxH)</b>	-	
<b>Palettenabmessung (LxBxH)</b>	-	